iPhone/ iPad/ iPod 電子郵件帳號設定 [IOS 14]

本教程將向您介紹如何設置 iPhone 電子郵件帳戶。

1. 在"主畫面"的螢幕選擇 [設定], 再按 [郵件]

	設定	
A	App Store	>
	銀包與 Apple Pay	>
8	密碼	>
	郵件	>
0	通訊鋒	>
-	日間	>
-	備忘錄	>
:	提醒事項	>
	電話	>
	訊息	>
	FaceTime	>
0	Safari	>
-	股市	>
	8888	>

2. 再按[**帳戶]**

く設定	鄞件
北許「都件」取用	
Siri與搜尋	>
通知 1818	>
流動數據	
编行的語言	
語言	繁體中文(香港) >
	13 >
都件列表	
預覽	2行 >
顯示收件人/副本標籤	
輕掃選項	>
1614	
刪除前先詢問	
載入遙距影像	



3. 再按 [**加入帳戶]**

销班	
iCloud iCloud曾强、聯络人、行事图、Safari、還有7項…	2
未設用	>
未放用	>
Gmail 卵件。聯絡人、行事題	>
加入帳號	>

4. 選擇 [**其他**] 為帳號類型

<帳户	加入帳户
	iCloud
	E S Exchange
	Google
	YAHOO!
	Aol.
	Outlook.com
	其他

5. 選擇 [新增電郵帳戶]





- 6. 輸入你要新增的帳戶資料
 - 名稱: 輸入自己的名稱
 - 電郵: 輸入電子郵件帳號
 - 密碼: 輸入電子郵件帳號密碼
 - 描述: 輸入電子郵件帳號或其他描述

點撃 [下一步]



7. 點選在 IMAP

取消	新增帳户		下一步
II.	лар	POP	
名稱	Demo		
電郵	mobile@webnix.com		
描述	Webnix Demo Email		
收件何服器			
主機名稱	mail.example.com		
用户名稱	必填		
密碼	•••••		
寄任何服器			
主機名稱	smtp.example.com		
用户名稱	可留空		
密碼	可留空		



8. 輸入伺服器資料:

收件伺服器 (IMAP / POP)

- 主機名稱: mail.yourdomain.com (例子: 如你的網址是 yourdomain.com)
- 用戶名稱: 電子郵件帳號
- 密碼:電子郵件帳號密碼

寄件伺服器 (SMTP)

- 主機名稱: mail.yourdomain.com (例子: 如你的網址是 yourdomain.com)
- 用戶名稱: 電子郵件帳號
- 密碼:電子郵件帳號密碼

點擊	[下-	-步]
----	-----	-----

取消	新增帳户 下一步		
描述	Webnix Demo Email		
农作用服器			
主機名稱	qm2.webnix.com		
用户名稱	mobile@webnix.com		
密碼			
寄件伺服器			
主機名稱	qm2.webnix.com		
用户名稱	mobile@webnix.com		
密碼	•••••		
	qwertyuiop		
	asdfghjkl		
	☆ z x c v b n m <		
	122 @ space @ return		

Form No: H042320



9. 您的 iPhone 將驗證您的帳戶 (需時可能大約 4-5 分鐘)

○ 正在驗證				
	MAP.	POP		
名稱	Demo			
電郵	mobile@webnix.com			
描述	Webnix Demo Email			
收件伺服器				
主機名稱	qm2.webnix.com			
用户名稱	mobile@webnix.com			
密碼	•••••			
寄任何服器				
主機名稱	qm2.webnix.com			
用户名稱	mobile@webnix.com			
密碼	•••••			

10. 當出現"無法使用 SSL 連線後",選擇 [是]

	MAP	POP
編	Demo	
19 8	mobile@webnix	com
Rit.	Webnix Demo E	Email
CITY FEED	無法使用 SS	SL連線
E機名	SEEP-TEH SSL	131.4E.9017-949 7
1户名礼	是	否
56 6		
往伺服器		
機名稱	qm2.webnix.co	m
1户名稱	mobile@webnix	.com
AN.		



11. 再等待驗證後,當出現以下訊息並選擇 [好]

	імар	POP	
名稱	Demo		
電郵	mobile@wel	onix.com	
描述	^r SMTP	」伺服器	
879 MINI	「qm2.webni 應。請檢查你/	x.com」沒有回 的網絡連線,且	
主機名	已在「寄件伺」 入了正確	服器」欄位中輸 『的資料。	
用户名		好	
密碼			
専任同版務			
主機名種	gm2.webnix	.com	
用户名称	i mobile@wel	onix.com	
STATE AND			

12. 點擊 [下一步]

RX/FJ	和中国中世一		1
/8	AAP	POP	/
名稱	Demo	/	
電郵	mobile@webnix.c	om	
描述	Webnix Demo Em	ail	
收件伺服器			
主機名稱	qm2.webnix.com		
用户名稱	mobile@webnix.c	om	
密碼	•••••		
寄件伺服器			
主機名稱	qm2.webnix.com		
用户名稱	mobile@webnix.c	om	
密碼	•••••		



13. 點擊[**儲存**]

取消	新增	帳户	下一步
- 14	мар	P	OP
名稱	Demo		
電郵	mobile@web	nix.com	
描述	Webnix Demo	o Email	
8/1/100			
主機名稱	qm2.webnix.c	com	
用户名稱	mobile@web	nix.com	
密碼	•••••		
専件伺服器			
十四次部	nen? umbelu e		
此根户	可能無法傳送或接	次電影・確定要	儲存嗎?
	儲	存 🔸	-11
	编	輯	

14. 停用 Notes 同步及點擊[儲存]





15. 當設定儲存後,你將被帶回的郵件設置屏幕,選擇您新創建的帳戶

く設定	密碼與帳户	
16. ¹⁵		
iCloud iCloud 管闭 - 通訊i	8、日田 · Səfəri · 说图事项 · 道有 4 词…	2
Gmail 邮件、邮讯牌、日期	1、嘴忘語	>
Yahoo! 邮件、日間、提展4	caj.	ž
Webnix Demo	Email 🔫	>

16. 點擊你新創建的帳戶

•	n	nobile	e@web	nix.co	
	n	nobile	e@web	nix.co	am >
					0
				C	D
M ISE	帳户	•			



17. 於寄件伺服器下·點擊 SMTP

名稱	Demo	
電郵	mobile@webnix.com	2
描述	Webnix Demo Email	
改件问题器		
主機名稱	qm2.webnix.com	
用户名稿	mobile@webnix.com	
密碼	•••••	
寄件伺服器		
SMTP -	gm2.webnix.com	2
進階		2

18. 點擊你新創建的主要伺服器

く帳户	SMTP	
主要伺服器		
qm2.webnix.com		開設>
其他 SMTP 伺服器		



19. 確定"使用 SSL"已經關閉及將 [伺服器傳輸埠] 由原本的 587 改成 6025 並按[完成]

取消	qm2.webnix.com	完成	取消	qm2.webnix.com	完成
伺服器			伺服器		
		-	寄件伺服器		
所任何服務			主機名稱	qm2.webnix.com	
主機名稱	qm2.webnix.com		用户名稱	mobile@webnix.com	
用户名稱	mobile@webnix.com		密碼		
密碼	•••••		使用 SSL		0
吏用 SSL		\mathcal{O}	認證		密碼:
泛證 同服器傳輸	倉埠 587 🔫	密碼 >	伺服器傳輸	埠 6025 🔫	9.
				删除伺服器	
	删除伺服器		1	2 ABC	3 DEF
			4 6HI	5	6 MN0
			7 PORS	8	9 wxvz
				0	Ø

20. 當完成以上部份, 再選擇 [進階] 的部分

MAP REP 18 1		
名稱	Demo	
電郵	mobile@webnix.com	2
描述	Webnix Demo Email	
农件何服器		
主機名稱	qm2.webnix.com	
用户名稱	mobile@webnix.com	
密碼		
寄件伺服器		
SMTP	qm2.webnix.com	9
進階 🔸		2



21. 檢查郵箱設定及保留電子郵件於伺服器

- 將不要的郵件移到:已刪除的信箱:已選擇
- 使用 SSL: 取消
- 伺服器傳輸埠:143

く帳户	進階
信稿動作	
草稿信箱	Drafts 3
已傳送的信箱	0
已删除的信箱	3
封存信箱	2
將不要的部件移到:	
已删除的信箱	
封存信箱	
已剩餘的那件	
移除	一星期後 >
收件設定	
使用 SSL	\rightarrow \bigcirc
認證	密碼)
IMAP 路徑前置碼 /	
伺服器傳輸埠 143	<u> </u>

22. 於已刪除的郵件下,點擊 [移除],改做 [永不]





23. 返回進階頁,放 IMAP 路徑前置碼 輸入 INBOX

く帳户			進	階					
將不要的影	件移到:								
已删除的	信箱								-
封存信箱	Ň								
已删除的影	件.								
移除	-							永石	5.2
收件股定									
使用 SSL	83							C	
認證								密積	12
IMAP 路行	徑前置碼	INE	BOX	-	-				
伺服器傳	輸埠 14	13							
	q	w	e	r (t y	/ 1	L	i c	p
	а	s	d	f	g	h	j	k	1
	\Diamond	z	x	с	۷	b	n	m	\bigotimes
	123	4			spac	e		ret	turn

24. 您的帳戶設置已完成,您現在可以查看您的電子郵件



